


Leistungserklärung



gemäß delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung, BauPVO)

013-12620-2026.06

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkt/ Lieferkörnung	0/2	2/8	8/16	16/32	0/8	
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)	521 B	507 B	508 B	509 B	504 B	
Produkt/ Lieferkörnung						
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)						

Verwendungszweck(e) und Harmonisierte Norm(en):

EN 12620:2002+A1:2008 Gesteinskörnungen für Beton

Hersteller:

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH
OT Sennewitz
Köthener Straße 13
06193 Petersberg

Lieferwerk - Bode Kieswerk Dittfurt

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Notifizierte Stelle(n):

- Notifizierte Stelle Dr. Moll GmbH & Co.KG -**1367**- Erstinspektion des Werkes
- Notifizierte Stelle bupZert GmbH -**2516**- führte von 0 1.01.2014 - 31.12.2022 die laufenden Inspektionen durch.
- Notifizierte Stelle Güteüberwachng KSSR -**0838**- führt seit 1.01.2023 die laufenden Inspektionen durch.

Erklärte Leistung:

Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Petersberg, 11.06.2026


Dipl.-Ing. Boris Mocek
Geschäftsführer

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: 013-12620-2026.06

eindeutiger Produktkenncode (Sortennummer)			521 B	507 B	508 B	509 B
wesentliche Merkmale						
4.2	Korngruppen	d/D	0/2	2/8	8/16	16/32
4.3	Kornzusammensetzung	G	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20
	Toleranz	G/G _{TC}	Tab. C.1	NPD	NPD	NPD
4.4	Kornform von groben GK	SI [M.-%]	NPD	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀
	Plattigkeitskennzahl	FI [M.-%]	NPD	NPD	NPD	NPD
5.5	Kornrohdichte [pssd]	[Mg/m³]	2,68 ± 0,05	2,68 ± 0,05	2,70 ± 0,05	2,68 ± 0,05
4.6	Gehalt an Feinanteilen	f	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
4.5	Muschelschalengehalt (GGK)	SC [M.-%]	NPD	NPD	SC ₁₀	SC ₁₀
5.5	Wasseraufnahme	WA ₂₄ [%]	1,2 ± 0,5	1,3 ± 0,5	1,0 ± 0,5	0,8 ± 0,5
5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung (GGK)	LA [M.-%]	NPD	LA ₄₀	LA ₄₀	LA ₄₀
	Widerstand gegen Schlag	SZ [M.-%]	NPD	SZ ₃₂	SZ ₃₂	SZ ₃₂
5.3	Widerstand gegen Verschleiß	M _{DE} [M.-%]	NPD	NPD	NPD	NPD
5.4.1	Widerstand gegen Polieren	PSV	NPD	NPD	NPD	NPD
5.4.2	Widerstand gegen Oberflächenabrieb	AAV	NPD	NPD	NPD	NPD
5.4.3	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	A _N [M.-%]	NPD	NPD	NPD	NPD
5.8	Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	R _C [M.-%]	NPD	NPD	NPD	NPD
6.2	Chloride	[M.-%]	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02
6.3.1	säurelösliche Sulfate	AS [M.-%]	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
6.3.2	Gesamt-Schwefel	[M.-%]	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
6.3.3	Gehalt von recyklierten GK an wasserlöslichem Sulfat	SS [M.-%]	NPD	NPD	NPD	NPD
6.4.1	Bestandteile von natürlichen GK die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	NaOH-Test EN1744-1	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
6.4.1	Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement (RC)	A	NPD	NPD	NPD	NPD
6.5	Carbonatgehalt von feinen GK für Deckschichten aus Beton	[M.-%]	NPD	NPD	NPD	NPD
5.7.2	Raumbeständigkeit - Schwinden inf. Austrocknen		NPD	NPD	NPD	NPD
6.4.2	Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von Hochofenschlacken beeinflussen		NPD	NPD	NPD	NPD
Gefährliche Substanzen: - Freisetzung von Radioaktivität - Freisetzung von Schwermetallen - Freisetzung von polyaromatischen Kohlenstoffen - Freisetzung anderer gefährl. Stoffe			NPD	NPD	NPD	NPD
5.7.1	Frost-Tau-Widerstand (Wasser)	F [M.-%]	NPD	F ₁	F ₁	F ₁
	Frost-Tausalz-Widerstand (NaCl)	[M.-%]	NPD	≤ 8	≤ 8	≤ 8
	Frost-Tausalz- Widerstand (MgSO ₄)	MS [M.-%]	NPD	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈
5.7.3	Alkali-Kieselsäure-Reaktivität		E I	E I-S	E I-S	E I-S

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: **013-12620-2026.06**

Zusätzliche Technische Angaben

wesentliche Merkmale eindeutiger Produktkenncode (Sortennummer)		521 B	507 B	508 B	509 B
Gehalt an groben organ. Verunreinigungen		≤ 0,25 M%	≤ 0,05 M%	≤ 0,05 M%	≤ 0,05 M%
Gehalt an Feinanteilen nach TL Gestein-StB 04/18	f	f ₃	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Petrographischer Typ		Bode-Sand/ -Kies			

Angaben zu den werkstypischen Kornzusammensetzungen feiner GK

Sorte	Korngruppe	werkstypische Kornzusammensetzung durch das Sieb (mm) in M. %					Grenzab- weichung EN 12620
		0,063	0,25	1	2	4	
521 B	0/2	0,2	13	60	92	100	Tab. C.1

Angaben zu den werkstypischen Kornzusammensetzungen grober GK / GKG

Sorte	Korngruppe	werkstyp. Kornzusammensetzung	Grenzab- weichung EN 12620