


Leistungserklärung



gemäß delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung, BauPVO)

013-13043-2026.06

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkt/ Lieferkörnung	0/2					
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)	521 A					
Produkt/ Lieferkörnung						
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)						

Verwendungszweck(e) und Harmonisierte Norm(en):

EN 13043:2002+AC:2004 Gesteinskörnungen für Asphalt u. Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze u. andere Verkehrsflächen

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH
OT Sennewitz
Köthener Straße 13
06193 Petersberg
Lieferwerk - Bode Kieswerk Dittfurt

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Notifizierte Stelle(n):

- Notifizierte Stelle Dr. Moll GmbH & Co.KG -**1367**- Erstinspektion des Werkes
- Notifizierte Stelle bupZert GmbH -**2516**- führte von 0 1.01.2014 - 31.12.2022 die laufenden Inspektionen durch.
- Notifizierte Stelle Güteüberwachng KSSR -**0838**- führt seit 1.01.2023 die laufenden Inspektionen durch.

Erklärte Leistung:

Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Petersberg, 11.06.2026


Dipl.-Ing. Boris Mocek
Geschäftsführer

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: **013-13043-2026.06**

wesentliche Merkmale		eindeutiger Produktkenncode (Sortennummer)	521 A			
4.1.2	Korngruppen	d/D	0/2			
4.1.3	Korngrößenverteilung - Kategorie	G	G _F 85			
	Toleranzkategorie (siehe auch Seite 6)	G/G _{TC}	G _{TC} 10			
4.1.6	Kornformkennzahl	SI/ FI [M.-%]	NPD			
4.2.7.1	Rohdichte [ρp]	[Mg/m³]	2,70 ± 0,05			
4.1.4	Gehalt an Feinanteilen	f	f ₃			
4.1.5	Qualität der Feinanteile	MB _F [g/kg]	NPD			
4.1.7	Anteil gebrochener Oberflächen in groben GK	C [M.-%]	NPD			
4.2.11	Affinität von groben GK zu bitumenhaltigen Bindemitteln	6h/24h [M.-%]	NPD			
4.2.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA/ SZ [M.-%]	NPD			
4.2.3	Widerstand gegen Polieren von groben GK für Deckschichten	PSV	NPD			
4.2.4	Widerstand gegen Oberflächenabrieb	AAV	NPD			
4.2.5	Widerstand von groben GK gegen Verschleiß	M _{DE} [M.-%]	NPD			
4.2.10	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung					
	Absplitterung	I [M.-%]	NPD			
	Festigkeitsverlust nach Hitzebeanspruchung	V _{SZ} [M.-%]	NPD			
Raumbeständigkeit						
4.3.4.1	Dicalciumsikat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		NPD			
4.3.4.2	Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke					
4.3.4.3	Raumbeständigkeit von GK aus Stahlwerksschlacke					
4.3.2	Chemische Zusammensetzung Gefährliche Substanzen: - Abstrahlung von Radioaktivität - Freisetzung von Schwermetallen - Freisetzung von polyzyklischen aaromatischen Kohlenwasserstoffen - Freisetzung anderer gefährl. Stoffe		NPD			
4.2.9.2	Frost-Tau-Widerstand (Wasser)	F [M.- %]	NPD			
	Frost-Tausalz- Widerstand (NaCl)	[M.- %]	NPD			
4.2.12	"Sonnenbrand" von Basalt		NPD			
4.2.6	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen bei AC D		NPD			
zusätzliche technische Angaben						
4.1.4	Gehalt an Feinanteilen	f	f ₃			
4.1.8	Fließkoeffizient	E _{SC} [s]	E _{CS} 30			
	Wasseraufnahme	WA ₂₄ [%]	1,2 ± 0,5			
4.3.3	Gehalt an groben org. Verunreinigungen	[M.- %]	m _{LPC} 0,10			
Petrographischer Typ			Bode-Sand/ -Kies			
NPD - no performance determined						

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: **013-13043-2026.06**

Angaben zu den werkstypischen Kornzusammensetzungen der feinen GK

Sorte	Korngruppe	werkstypische Kornzusammensetzung durch das Sieb (mm) in M. %					Grenzab- weichung EN 13043
		0,063	0,25	1	2	4	
521 A	0/2	0,2	13	60	92	100	Tab. 4, G _{TC} 10

Angaben zu den werkstypischen Kornzusammensetzungen der groben GK / GKG

Sorte	Korngruppe	D/2