

**Eignungsbeurteilung**

von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Dienstaufsichtsbereich
des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr

☐	aufgrund der freiwilligen Güteüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
☒	aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TL G SoB-StB

Antragsteller: Mitteldeutsche Baustoffe GmbH, Köthener Straße 13, 06193 Petersberg
OT Sennowitz

Prüfstelle: Baustoff- und Bodenprüfung Nordharz GmbH, Ströbecker Weg 4,
38895 Halberstadt / OT Langenstein

Lieferwerk: Oldisleben **Gesteinsart:** Kies rund
gemäß Anhang A, TL Gestein-StB

Prüfzeugnis-Nr.: SoB 50029/10174-SoB/19, 50029/10174-1-SoB/19 **vom:** 22.11.2019
Gk 50029/10174-A/19, 50029/10174-S/19, 50029/10174-B/19

Probenahme durch: die Prüfstelle im Beisein des Antragstellers **am:** 02.10.2019

Korngruppe/Lieferkörnung:

Gesteinskörnung: 0/2, 2/8, 8/16, 16/32

Baustoffgemisch: 0/32, 0/45

Vom TLBV beurteilt und als geeignet befunden unter Nr.:	102.2/2019		Belastungsklassen	
			Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3
Bezeichnung	Korngruppe/ Lieferkörnung		unter Berücksichtigung von: den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes sowie den Regelwerken (Auflistung siehe Rückseite)	
fGk – Natursand	0/2	(1) (2) (4)	AC D, SMA, MA, AC B, AC T, SoB, O (D>8), O (0/8), O (0/8) WB, U, BTS	AC D, SMA, MA, AC B, AC TD, AC T, SoB, O (D>8), O (0/8), O (0/8) WB, U, BTS
gGk – Kies	2/8	(1)(3) (4)	AC T, SoB, U, BTS	AC TD, AC T, SoB, U, BTS
	8/16, 16/32	(2)(4)	SoB, U, BTS	SoB, U, BTS
GKG – Kiesgemisch	0/32-UF ₅ (*) R1	(5) (6)	FSS (*) uL FSS, oL FSS	FSS (*) uL FSS, oL FSS
GKG – Kiesgemisch mit Zugabe gGk 0/45 (7)	0/45-UF ₅ (*) R1	(5)	FSS (*) uL FSS, oL FSS	FSS (*) uL FSS, oL FSS
(Angabe gem. Leistungserklärung)			länderspezifische Anforderungen gemäß den Vorbemerkungen erfüllt:	
			BB ☐	SN ☐
			ST (*) ☒	TH ☒

Bemerkungen:

- (1) Zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit sind die asphalttechnologischen Besonderheiten (Bindemittelsaugen) zu beachten!
- (2) Die „Anwendungstechnischen Empfehlungen beim Einsatz von wassersaugenden Zuschlägen zur Betonherstellung“ (IV ISTE TSA vom 20.11.1998) sind zu beachten!
- (3) Einsatz in Frosteinwirkungszone I + II
- (4) **Anwendungsbereich ZTV-ING:**
Die Gesteinskörnungen entsprechen den Anforderungen der ZTV-ING.
- (5) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 1 gemäß TL SoB-StB 04/07 zu beachten.
- (6) **Hinweis für die Einbaufirma:**
Für den Dienstaufsichtsbereich des Landesamtes für Bau und Verkehr ist vor dem Einbau ein Probefeld im Zuge der Baumaßnahme anzulegen und die Tragfähigkeit, Korngrößenverteilung und Einbaufähigkeit nachzuweisen.
- (7) Herkunft: Lieferwerk Unterberg (Hartsteinwerke Unterberg NL der KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG)

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Die Eignungsbeurteilung 102.1/2019 (einschl. Verlängerung) wird hiermit aufgehoben.

Die Eignungsbeurteilung verliert ihre Gültigkeit spätestens am:

Gesteinskörnungen, Baustoffgemische 02.06.2020

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.

Anfragen unter:

Landesamt für Bau und Verkehr, Frau Freiberg,
Tel.: (0361) 57-4135404

Erfurt, 27.01.2020

Freistaat Thüringen

Landesamt für Bau und Verkehr

Referat 35

Bautechnik und Qualitätssicherung

PF 80 03 53 • 99029 Erfurt

Hallesche Straße 15/16 • 99085 Erfurt

Stempel

Im Auftrag,

Detlef Stein