


Leistungserklärung



gemäß delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung, BauPVO)

011-13383-2026.06

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkt/ Lieferkörnung	CP 45/125	CP 63/180				
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)	125	126				

Produkt/ Lieferkörnung						
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)						

Verwendungszweck(e) und Harmonisierte Norm(en):

EN 13383:2002+AC:2004 Wasserbausteine

Hersteller:

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH
OT Sennowitz
Köthener Straße 13
06193 Petersberg
Lieferwerk - Harzer Grauwacke Rieder

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Notifizierte Stelle(n):

- notifizierte Stelle BBN Nordharz GmbH -1510- Erstinspektion des Werkes
- Notifizierte Stelle bupZert GmbH -**2516**- führte von 0 1.01.2014 - 31.12.2022 die laufenden Inspektionen durch.
- Notifizierte Stelle Güteüberwachng KSSR -**0838**- führt seit 1.01.2023 die laufenden Inspektionen durch.

Erklärte Leistung:

Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Petersberg, 16.06.2026

Dipl.-Ing. Boris Mocek
Geschäftsführer

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: 011-13383-2026.06

Klassifizierungscode: P - natürliche Gesteinskörnung
 Petrographischer Typ: Grauwacke

WPK-Zertifikatsnummer		0838-CPR-22314			
Leistungserklärung/Sortennummer Anforderung in dieser und/oder anderen Norm(en)		011-13383-2026.06			
		125	126		
4.2 Steinklassen					
Steingrößenklasse	CP _{d/D}	CP 45/125	CP 63/180		
Gewichtsklasse	LMB _{d/D}				
4.3 Steinform	LT [M. %]	LT _A	LT _A		
4.4 Anteil gerundeter Steine	RO [M. %]	RO ₅	RO ₅		
5.2 Gesteinsdichte	[Mg/m ³]	2,68 ± 0,05			
5.3 Widerstand gegen Brechen	CS [M. %]	CS ₈₀			
5.4 Widerstand gegen Abrieb	M _{DE} [M. %]	NPD	NPD		
Freisetzung gefährlicher Substanzen:		NPD	NPD		
Dauerhaftigkeit					
7.2.1 Dicalciumsulfat-Zerfall von Hochofenschlacke					
7.2.2 Eisen-Zerfall von Hochofenschlacke		NPD	NPD		
7.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerkschlacke					
7.4 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	FT [M. %]	FT _A	FT _A		
7.5 Widerstand gegen Salzkristallisation	MS [M. %]	NPD	NPD		
Wasseraufnahme	WA 24 [M.-%]	WA _{0,5}	WA _{0,5}		
7.6 Sonnenbrand	SB [M. %]	NPD	NPD		

Angaben zu weiteren Eigenschaften sind im aktuellen Prüfzeugnis aufgeführt.
www.mdb-gmbh.de

