


Leistungserklärung



gemäß delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung, BauPVO)

041-13383-2026.06

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkt/ Lieferkörnung	CP 45/125	CP 63/180				
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)	125	126				
Produkt/ Lieferkörnung						
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)						

Verwendungszweck(e) und Harmonisierte Norm(en):

EN 13383:2002+AC:2004 Wasserbausteine

Hersteller:

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH
OT Sennowitz
Köthener Straße 13
06193 Petersberg
Lieferwerk - Edelsplittwerk Schwerz

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Notifizierte Stelle(n):

- notifizierte Stelle BBN Nordharz GmbH -1510- Erstinspektion des Werkes
- Notifizierte Stelle bupZert GmbH -2516- führte von 0 1.01.2014 - 31.12.2022 die laufenden Inspektionen durch.
- Notifizierte Stelle Güteüberwachng KSSR -0838- führt seit 1.01.2023 die laufenden Inspektionen durch.

Erklärte Leistung:


Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Petersberg, 16.06.2026


Dipl.-Ing. Boris Mocek
Geschäftsführer

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: **041-13383-2026.06**

Klassifizierungscode: P - natürliche Gesteinskörnung
 Petrographischer Typ: Rhyolith

wesentliche Merkmale		eindeutiger Produktkenncode (Sortennummer)	125	126		
4.1.2	Korngruppen	d/D				
4.2	Steinklassen	CP _{d/D}				
	Steingrößenklasse	LMB _{d/D}	CP 45/125	CP 63/180		
	Gewichtsklasse	LT [M.%]				
4.3	Steinform	RO [M.%]	LT _A	LT _A		
4.4	Anteil gerundeter Steine	[Mg/m³]	RO ₅	RO ₅		
5.2	Gesteinsdichte	CS [M.%]	2,62 ± 0,05			
5.3	Widerstand gegen Brechen	M _{DE} [M.%]	CS ₈₀	CS ₈₀		
5.4	Widerstand gegen Abrieb		NPD	NPD		
Freisetzung gefährlicher Substanzen:			NPD	NPD		
Dauerhaftigkeit						
7.2.1	Dicalciumsulfat-Zerfall von Hochofenstübschlacke		NPD	NPD		
7.2.2	Eisen-Zerfall von Hochofenstübschlacke					
7.2.3	Raumbeständigkeit von Stahlwerkschlacke					
7.4	Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	FT [M.%]	FT _A	FT _A		
7.5	Widerstand gegen Salzkristallisation	MS [M.%]	NPD	NPD		
7.6	Sonnenbrand	SB [M.%]	NPD	NPD		

Angaben zu weiteren Eigenschaften sind im aktuellen Prüfzeugnis aufgeführt.
www.mdb-gmbh.de

