


Leistungserklärung



gemäß delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung, BauPVO)

042-13383-2026.06

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkt/ Lieferkörnung	LMB 5/40	LMB 10/60	LMB 60/300	CP 45/125	CP 63/180	CP 90/250
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)	131	128	130	125	126	127
Produkt/ Lieferkörnung						
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)						

Verwendungszweck(e) und Harmonisierte Norm(en):

EN 13383:2002+AC:2004 Wasserbausteine

Hersteller:

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH
OT Sennewitz
Köthener Straße 13
06193 Petersberg

Lieferwerk - Petersberger Quarzporphyr

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Notifizierte Stelle(n):

- notifizierte Stelle BBN Nordharz GmbH -1510- Erstinspektion des Werkes
- Notifizierte Stelle bupZert GmbH -2516- führte von 0 1.01.2014 - 31.12.2022 die laufenden Inspektionen durch.
- Notifizierte Stelle Güteüberwachng KSSR -0838- führt seit 1.01.2023 die laufenden Inspektionen durch.

Erklärte Leistung:

Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Petersberg, 16.06.2026


Dipl.-Ing. Boris Mocek
Geschäftsführer


Erklärte Leistungen

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: **042-13383-2026.06**

Klassifizierungscode: P - natürliche Gesteinskörnung
Petrographischer Typ: Rhyolith

WPK-Zertifikatsnummer		0838-CPR-22214			
Leistungserklärung/Sortennummer Anforderung in dieser und/oder anderen Norm(en)		042-13383-2026.05			
		131	128	130	
4.2 Steinklassen					
Steingrößenklasse	CP _{d/D}				
Gewichtsklasse	LMB _{d/D}	LMB 5/40	LMB 10/60	LMB 60/300	
4.3 Steinform	LT [M.%]	LT _A	LT _A	LT _A	
4.4 Anteil gerundeter Steine	RO [M.%]	RO ₅	RO ₅	RO ₅	
5.2 Gesteinsdichte	[Mg/m ³]	2,65 ± 0,05			
5.3 Widerstand gegen Brechen	CS [M.%]	CS ₈₀	CS ₈₀	CS ₈₀	
5.4 Widerstand gegen Abrieb	M _{DE} [M.%]	NPD	NPD	NPD	
Freisetzung gefährlicher Substanzen:		NPD	NPD	NPD	
Dauerhaftigkeit					
7.2.1 Dicalciumsulfat-Zerfall von Hochofenstübschlacke					
7.2.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstübschlacke		NPD	NPD	NPD	
7.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerkschlacke					
7.4 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	FT [M.%]	FT _A	FT _A	FT _A	
7.5 Widerstand gegen Salzkristallisation	MS [M.%]	NPD	NPD	NPD	
7.6 Sonnenbrand	SB [M.%]	NPD	NPD	NPD	
Angaben zu weiteren Eigenschaften sind im aktuellen Prüfzeugnis aufgeführt. www.mdb-gmbh.de					



Erklärte Leistungen

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: **042-13383-2026.06**

Klassifizierungscode: P - natürliche Gesteinskörnung
Petrographischer Typ: Rhyolith

WPK-Zertifikatsnummer		0838-CPR-22214			
Leistungserklärung/Sortennummer Anforderung in dieser und/oder anderen Norm(en)		042-13383-2026.05			
		125	126	127	
4.2 Steinklassen					
Steingrößenklasse	CP _{d/D}	CP 45/125	CP 63/180	CP 90/250	
Gewichtsklasse	LMB _{d/D}				
4.3 Steinform	LT [M.%]	LT _A	LT _A	LT _A	
4.4 Anteil gerundeter Steine	RO [M.%]	RO ₅	RO ₅	RO ₅	
5.2 Gesteinsdichte	[Mg/m ³]	2,65 ± 0,05			
5.3 Widerstand gegen Brechen	CS [M.%]	CS ₈₀	CS ₈₀	CS ₈₀	
5.4 Widerstand gegen Abrieb	M _{DE} [M.%]	NPD	NPD	NPD	
Freisetzung gefährlicher Substanzen:		NPD	NPD	NPD	
Dauerhaftigkeit					
7.2.1 Dicalciumsulfat-Zerfall von Hochofenstübschlacke					
7.2.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstübschlacke		NPD	NPD	NPD	
7.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerkschlacke					
7.4 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	FT [M.%]	FT _A	FT _A	FT _A	
7.5 Widerstand gegen Salzkristallisation	MS [M.%]	NPD	NPD	NPD	
7.6 Sonnenbrand	SB [M.%]	NPD	NPD	NPD	
Angaben zu weiteren Eigenschaften sind im aktuellen Prüfzeugnis aufgeführt. www.mdb-gmbh.de					

