


Leistungserklärung



gemäß delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung, BauPVO)

061-13043-2026.04

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkt/ Lieferkörnung	0/2					
eindeutiger Kenncode (Sorten-Nr.)	521 A					

Verwendungszweck(e) und Harmonisierte Norm(en):

EN 13043:2002+AC:2004 Gesteinskörnungen für Asphalt u. Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze u. andere Verkehrsflächen

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH

OT Sennewitz

Köthener Straße 13

06193 Petersberg

Lieferwerk - Unstrut-Kieswerk Oldisleben

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Notifizierte Stelle(n):

- Notifizierte Stelle Dr. Moll GmbH & Co.KG -**1367**- Erstinspektion des Werkes
- Notifizierte Stelle bupZert GmbH -**2516**- führte von 0 1.01.2014 - 31.12.2022 die laufenden Inspektionen durch.
- Notifizierte Stelle Güteüberwachng KSSR -**0838**- führt seit 1.01.2023 die laufenden Inspektionen durch.

Erklärte Leistung:


Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Petersberg, 09.04.2026


Dipl.-Ing. Boris Mocek
Geschäftsführer

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: **061-13043-2026.04**

eindeutiger Produktkenncode		521 A			
wesentliche Merkmale (Sortennummer)					
4.1.2	Korngruppen	d/D	0/2		
4.1.3	Korngrößenverteilung - Kategorie	G	G _F 85		
	Toleranzkategorie (siehe auch Seite 6)	G/G _{TC}	G _{TC} 10		
4.1.6	Kornformkennzahl	SI [M.-%]	NPD		
4.2.7.1	Kornrohddichte [pp]	[Mg/m³]	2,63 ± 0,05		
4.1.5	Qualität der Feinanteile	MB _F [g/kg]	NPD		
4.1.7	Anteil gebrochener Oberflächen in groben GK	C [M.-%]	NPD		
4.2.11	Affinität von groben GK zu bitumenhaltigen Bindemitteln	6h/24h [M.-%]	NPD		
4.2.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA/ SZ [M.-%]	NPD		
4.2.3	Widerstand gegen Polieren von groben GK für Deckschichten	PSV	NPD		
4.2.4	Widerstand gegen Oberflächenabrieb	AAV	NPD		
4.2.5	Widerstand von groben GK gegen Verschleiß	M _{DE} [M.-%]	NPD		
4.2.10	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung				
	Absplitterung	I [M.-%]	NPD		
	Festigkeitsverlust nach Hitzebeanspruchung	V _{SZ} [M.-%]	NPD		
Raumbeständigkeit					
4.3.4.1	Dicalciumsicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		NPD		
4.3.4.2	Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke				
4.3.4.3	Raumbeständigkeit von GK aus Stahlwerksschlacke				
4.3.2	Chemische Zusammensetzung Gefährliche Substanzen: - Abstrahlung von Radioaktivität - Freisetzung von Schwermetallen - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Freisetzung anderer gefährl. Stoffe		NPD		
4.2.9.2	Frost-Tau-Widerstand (Wasser)	F [M.- %]	NPD		
	Frost-Tausalz- Widerstand (NaCl)	[M.- %]	NPD		
4.2.12	"Sonnenbrand" von Basalt		NPD		
4.2.6	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen bei AC D		NPD		
zusätzliche technische Angaben					
	Gehalt an Feinanteilen	f	f ₃		
4.1.8	Fließkoeffizient	E _{SC} [s]	E _{CS,angeg.} 26		
4.2.7.1	Wasseraufnahme	WA ₂₄ [%]	1,0 ± 0,5		
4.3.3	Gehalt an groben org. Verunreinigungen	[M.- %]	m _{LPC} 0,1		
	Petrographischer Typ		Unstrut-Sand/ -Kies		
NPD - no performance determined					

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: [061-13043-2026.04](#)

Angaben zu den werkstypischen Kornzusammensetzungen der feinen GK

Sorte	Korngruppe	werkstypische Kornzusammensetzung durch das Sieb (mm) in M. %					Grenzab- weichung EN 13043
		0,063	0,25	1	2	4	
521 A	0/2	0,2	10	77	93	100	Tab. 4, G _{TC} 10

Angaben zu den werkstypischen Kornzusammensetzungen der groben GK / GKG

Sorte	Korngruppe	D/2